

Umbauanleitung AE 8000 (80/12) auf 40 Kanal CEPT FM

Der Umbau auf 40 CEPT ist nach Abnehmen der Gerätehaube durch **Steckbrücken hinter der Frontblende** möglich. Bitte vorher Netzstecker ziehen, damit sich die Spannung an der CPU entladen kann.

Brücke **CON 7** öffnen (Dies beseitigt das AM/FM Icon im Display). Stecker aufbewahren für CON1.

CON 1 mit Hilfe des vorher bei CON 7 entnommenen Steckers schließen (schaltet Kanalzahl auf 40 um) (es kann vorkommen, daß bei einigen Geräten der weiße Aufkleber, der CON 1 kennzeichnet, fehlt. In solchen Fällen steht dort CON3 (das war ursprünglich ein Druckfehler, der durch einen Aufkleber korrigiert werden sollte)

CON 6 gegenüber der AM/FM-Version in die gegenüberliegende Position umstecken (von „B“ auf „A“ Position, das ist auf der Seite, wo man R210 im Bestückungsdruck lesen kann) (Dies blockiert den AM/FM Schalter)

Gerät wieder zusammenbauen.

Typenschild der deutschen Version mit CEPT Aufkleber überkleben.

Deutsche Anmeldeunterlagen aus Bedienungsanleitung entfernen, Kopie der CEPT Zulassung beifügen.

FM-CEPT Aufkleber auf Karton kleben und ggf. neue EAN-Nummer anbringen.